



北京华腾旌凯经贸有限责任公司

北京市朝阳区松榆南路 54 号 3 层 邮编: 100122

Tel: (86 10) 8731 8925 Fax: (86 10) 8731 7378

Email: info@jingchem.com <http://www.jingchem.com.cn>

船级社气瓶

Classification Certificate Cylinder

型 号 Type	外 径 Outside diameter D6 (mm)	容 积 Water Capacity V (L)	高 度 Height L(mm)	重 量 Weight W(kg)	工作压力 Service pressure WP (MPa)	试验压力 Test pressure TP (MPa)	设计壁厚 Design wall thickness S(mm)	材 料 Material	国 度 Nationality
WMA219	219	40	1330	51.5	15	24.5	6.2	37Mn	中国(CCS) China
WGA229I	229	40	1230	55	20	30	6.2	30CrMo	
		45	1365	59					
		47	1430	62					
		48	1445	62					
		50	1500	64					
WZA267	267	60	1340	71	15	24.5	6.6	37Mn	
		68	1500	78					
		70	1540	80					
ISO267		60	1340	71	15	25	6.5		
		67.5	1490	78					
		80	1740	90					
WGA279	279	68	1410	78	15	25	6.7	30CrMo	
		70	1445	80					
		75	1535	86					
		80	1630	92					
		68	1280	85	20	30	7.8		
		80	1640	106					

GB5099 消防瓶
Fire-Fighting Cylinder

型 号 Type	外 径 Outside Diameter Do	容 积 Water Capacity V (L)	高度 (不包括阀门) Height (Without valve) L (mm)	重量 (不包括阀、瓶帽) Weight (without valve, cap) W (kg)	工作压力 Service pressure WP (MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S (mm)	材 料 Material	
WGA325-70-8	325	70	1070	67	8	5.9	30CrMo	
WGA325-90-8		90	1330	81				
WGA325-100-8		100	1470	88				
WGA325-120-8		120	1740	102				
WMA325-70-8		70	1090	67			37Mn	
WMA325-90-8		90	1350	79				
WMA325-100-8		100	1490	85				
WMA325-120-8		120	1750	98				
WGA325-70-15		70	1090	73	15	6.6		
WGA325-90-15		90	1350	87				
WGA325-100-15		100	1480	93				
WGA325-120-15		120	1750	113				
WGA325-90-17.2		90	1415	134	17.2	9.5		
WGA325-100-17.2		100	1550	145				
WGA325-120-17.2		120	1825	169				
WGA279-40-15	279	40	910	52	15	6.3		30CrMo
WGA279-70-15		70	1450	82				
WGA279-75-15		75	1540	87				
WGA279-80-15		80	1630	92				
WGA279-82-15		82	1665	94	16.5	6.7		
WGA279-70-16.5		70	1450	82				
WGA279-75-16.5		75	1540	87				
WGA279-70-17.2		70	1460	94	17.2	7.0		
WGA279-75-17.2		75	1550	99				
WGA279-80-17.2		80	1640	105				
WGA279-82-17.2		82	1675	108				
WGA279-90-17.2		90	1820	115				
WGA267-60-15	267	60	1340	70	15	6.3	37Mn	
WGA267-68-15		68	1500	78				
WGA267-70-15		70	1540	80				
WGA267-80-15		80	1750	90				
WZA267-60-15		60	1340	71				
WZA267-68-15		68	1500	78				
WZA267-70-15		70	1540	80				
WZA267-80-15		80	1750	90				

型 号 Type	外 径 Outside Diameter D _o	容 积 Water Capacity V (L)	高度 (不包括阀门) Height (Without valve) L (mm)	重量 (不包括阀、瓶帽) Weight (without valve cap) W (kg)	工作压力 Service pressure W(MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S(mm)	材 料 Material
WMA219-18-15	219	18	685	25	15	5.7	37Mn
WMA219-25-15		25	890	35			
WMA219-27-15		27	950	37			
WMA219-28-15		28	980	38			
WMA219-36-15		36	1210	45			
WMA219-38-15		38	1270	47			
WMA219-40-15		40	1330	49.6			
WMA165-7-15	165	7	490	12		4.3	
WMA165-8-15		8	540	13			
WMA165-10-15		10	630	14.5			
WMA165-10.3-15		10.3	650	15			
WMA165-12-15		12	750	17			
WMA165-15-15		15	915	21			
WMA140-3.4-15	140	3.4	340	6.5		3.6	
WMA140-4-15		4	390	7.1			
WMA140-5-15		5	460	8.3			
WMA140-6-15		6	530	9.4			
WMA140-6.8-15		6.8	575	10			
WMA140-7-15		7	600	10.5			
WMA140-7.4-15		7.4	640	11			
WMA140-8-15		8	690	12			
WMA140-9-15		9	770	13			
WMA140-10-15		10	840	14			

Q/JB THB009 消防用钢质焊接气瓶

Fire-Fighting Welded Cylinder

型 号 Type	直 径 Inside diameter (mm)	容 积 Water capacity V (L)	充液量 Filling gas capacity (kg)	高度 (不含阀) Height (Without valve) (mm)	重 量 Weight W (kg)	工作压力 Service pressure (MPa)	试验压力 Test pressure (MPa)	充装介质 Filling medium	材 料 Material
HJL350-70-5.6	350	70	70	935	69	5.6	8.4	七氟丙烷	HP345 或 16MnR
HJL350-80-5.6		80	80	1040	76				
HJL350-90-5.6		90	90	1140	84				
HJL350-100-5.6		100	100	1245	91				
HJL350-120-5.6		120	120	1455	106				
HJL400-106-5.6	400	106	106	1035	105				
HJL400-120-5.6		120	120	1155	118				
HJL400-150-5.6		150	150	1400	134				
HJL400-170-5.6		170	170	1550	146				
HJL400-180-5.6		180	180	1635	153				
HJL500-150-5.6	500	150	150	955	145				
HJL500-180-5.6		180	180	1130	162				
HJL500-200-5.6		200	200	1230	175				
HJL500-240-5.6		240	240	1420	200				

船级社气瓶

Classification Certificates Cylinder

型 号 Type	外 径 Outside diameter (D) (mm)	容 积 Water Capacity V (L)	高 度 Height L (mm)	重 量 Weight W(kg)	工作压力 Service pressure (MPa)	试验压力 Test pressure (MPa)	设计壁厚 Design wall thickness (mm)	材 料 Material	国 度 Nationality		
EN267	267	67.5	1480	78	15	25	6.5	37Mn	挪威(DNV)		
ISO267		80	1750	90							
		60	1340	70							
		67.5	1490	78							
EN267		80	1740	90							
		67.5	1480	78							
		80	1750	90							
ISO267		60	1340	70							
		67.5	1490	78							
		80	1740	90							
ABS267		67.5	1480	78							
		80	1750	90							
		60	1340	70							
ISO267		67.5	1490	78							
		80	1740	90							
		67.5	1480	78							
GL267		80	1750	90							
		60	1340	71							
		67.5	1490	78							
ISO267		80	1740	90							
		67.5	1480	78							
		80	1750	90							
EN267		60	1340	70							
		67.5	1490	78							
		80	1740	90							
ISO267		67.5	1480	78							
		80	1740	90							
	67.5	1490	78								
RINA267	68	1500	78.5								
	80	1740	90								
	60	1340	70								
ISO267	67.5	1490	78								
	80	1740	90								
	60	1340	70								
WGA140	140	4	385	7.4	15	25	3.6	30CrMo			
		5	465	8.8							
		6.3	565	10.2							
		7	620	11.1							
		8	700	12.2							
		9	775	13.3							
		10	840	14.5							
		4	390	7.3						4.0	37Mn
WMA140		5	460	8.3							
		5.6	510	8.9							
		6.3	560	9.7							
		7	600	10.5							
		8	690	12							
		9	770	13							
		10	840	14							
		13.4	1090	17							
WGA165	165	7	490	12	15	24.5	4.3	35CrMo			
		8	540	13							
		10.3	650	15							
		12	750	17							
		15	915	21							
WGA178	178	20	1190	26	20	30	4.6	30CrMo			
		12	650	17							