



北京华腾旌凯经贸有限责任公司

北京市朝阳区松榆南路 54 号 3 层 邮编：100122

Tel: (86 10) 8731 8925 Fax: (86 10) 8731 7378

Email: info@jingchem.com <http://www.jingchem.com.cn>

GB5099 钢质无缝气瓶

Seamless Steel Gas Cylinder

型 号 Type	外 径 Outside Diameter D0 (mm)	容 积 Water Capacity V (L.)	高 度 (不包括阀门) Height(Without valve) (mm)	重 量 (不包括、瓶帽) Weight (without valve, cap) (kg)	工 作 压 力 Service pressure P ^o (MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S (mm)	材 料 Material
WGS356-100-20	356	100	1380	140	20	10.0	30CrMo
WGS356-120-20		120	1610	161			
WGS356-130-20		130	1725	172			
WGS356-145-20		145	1900	189			
WGA325-70-15	325	70	1090	73	15	6.6	30CrMo
WGA325-90-15		90	1350	87			
WGA325-100-15		100	1480	93			
WGA325-120-15		120	1750	113			
WGA279-40-15	279	40	910	52	15	6.3	30CrMo
WGA279-70-15		70	1450	82			
WGA279-75-15		75	1540	87			
WGA279-80-15		80	1630	92			
WGA279-82-15		82	1665	94			
WGS279-70-20		70	1550	94			
WGS279-75-20		75	1640	99.5			
WGS279-80-20		80	1730	104		20	7.8
WGS279-85-20		85	1820	109			
WGS279-90-20		90	1910	114	25	9.4	30CrMo
WGS279-50-25		50	1180	83			
WGS279-60-25		60	1380	96.5			
WGS279-70-25		70	1570	110			
WGS279-75-25		75	1660	116			
WGS279-80-25		80	1750	122			
WGA279-50-20		50	1100	75		20	7.8
WGA279-60-20		60	1280	85			

型号 Type	外径 Outside Diameter D _o (mm)	容积 Water Capacity V (L.)	高度 (不包括阀门) Height(Without valve) (L/mm)	重量 (不包括、阀帽) Weight (without valve, cap) W(kg)	工作压力 Service pressure P _s (MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S (mm)	材料 Material
WGA279-70-20	279	70	1460	96	20	7.8	30CrMo
WGA279-75-20		75	1550	101			
WGA279-80-20		80	1640	106			
WGA279-90-20		90	1820	117			
WGA267-60-15	267	60	1340	70	15	6.3	37Mn
WGA267-68-15		68	1500	78			
WGA267-70-15		70	1540	80			
WGA267-80-15		80	1750	90			
WZA267-60-15		60	1340	71			
WZA267-68-15		68	1500	78			
WZA267-70-15		70	1540	80			
WZA267-80-15		80	1750	90			
WGA235-38-15 I	235	38	1130	50	5.2	30CrMo	
WGA235-40-15 I		40	1180	53			
WGA235-42-15 I		42	1230	56			
WZA232-36-15	232	36	1080	42	15	5.4	37Mn
WZA232-38-15		38	1130	44			
WZA232-40-15		40	1180	46			
WZA232-43.3-15		43.3	1270	49			
WZA232-44-15		44	1295	49			
WZA232-45-15		45	1320	50			
WZA232-46.7-15		46.7	1365	51			
WZA232-47-15		47	1370	52			
WZA232-50-15		50	1450	55			
WZA232-36-15 I		36	1110	45.5			
WZA232-40-15 I		40	1210	49			
WZA232-46.7-15 I		46.7	1375	54.5			
WZA232-47-15 I		47	1385	55			
WGA229I-40-15	229	40	1240	55	20	6.2	34CrMo4
WGA229I-47-15		47	1430	62			
WGA229I-50-15		50	1510	65			
WGA229-38-15 I		38	1180	47			
WGA229-40-15 I		40	1230	48			
WGA229-42-15 I		42	1285	50			
WGA229-44-15 I		44	1340	52			
WGA229-46-15 I		46	1390	55			
WGA229-35-20 I		35	1100	50			
WGA229-40-20 I		40	1240	55			
WGA229-45-20 I		45	1380	60			
WGA229-46-20 I		46	1395	61			
WGA229-47-20 I		47	1430	62			
WGA229-48-20 I		48	1445	63			
WGA229-50-20 I		50	1500	65			
WGA229-30-20		30	980	49			
WGA229-40-20		40	1270	62			
WGA229-45-20		45	1410	68			

型号 Type	外径 Outer Diameter D _o (mm)	容积 Water Capacity V (L.)	高度(不包括阀门) Height(Without valve) L(mm)	重量(不包括、阀帽) Weight (without valve, cap) W(kg)	工作压力 Service pressure K _p (MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S (mm)	材料 Material	
WGA229-47-20	229	47	1460	70	20	6.2	30CrMo	
WGA229-50-20		50	1550	75				
WGA229-52-20		52	1605	77				
WGA229-40-25 I		40	1250	63				
WGA229-45-25 I		45	1395	70				
WGA229-50-25 I		50	1540	76	25	7.3		
WGA229-55-25 I		55	1690	83				
WGS229-40-25		40	1375	80				
WGS229-45-25		45	1520	88				
WGS229-50-25		50	1665	96				
WMA219-18-15	219	18	685	25	15	5.7	37Mn	
WMA219-25-15		25	890	35				
WMA219-27-15		27	950	37				
WMA219-28-15		28	980	38				
WMA219-36-15		36	1210	45				
WMA219-38-15		38	1270	47	15	5.8		
WMA219-40-15		40	1330	49.6				
WMA219-20-15 I		20	740	34				
WMA219-28-15 I		28	975	42				
WMA219-36-15 I		36	1210	50				
WMA219-38-15 I	178	38	1270	52	20	4.6	30CrMo	
WMA219-40-15 I		40	1330	54				
WMA219-42-15 I		42	1390	56				
WZA219-20-15 I		20	740	32				
WZA219-28-15 I		28	975	40				
WZA219-36-15 I		36	1210	48				
WZA219-38-15 I	165	38	1270	50	15	4.3	37Mn	
WZA219-40-15 I		40	1330	52				
WZA219-42-15 I		42	1390	54				
WGA178-10-20		10	555	15				
WGA178-12-20		12	650	17				
WGA178-15-20		15	785	20				
WGA178-21-20	140	21	1060	26	15	3.6	37Mn	
WGA178-24-20		24	1195	29.5				
WGA178-27-20		27	1320	32.5				
WMA165-7-15		7	490	12				
WMA165-8-15		8	540	13				
WMA165-10-15		10	630	14.5				
WMA165-10.3-15	140	10.3	650	15	15	3.6	37Mn	
WMA165-12-15		12	750	17				
WMA165-15-15		15	915	21				
WMA140-3.4-15		3.4	340	6.5				
WMA140-4-15		4	390	7.1				
WMA140-5-15		5	460	8.3				
WMA140-6-15		6	530	9.4	15	3.6	37Mn	
WMA140-6.8-15		6.8	575	10				

型号 Type	外径 Outside Diameter D ₀ (mm)	容积 Water Capacity V (L.)	高度(不包括阀门) HeightWithout valve) L (mm)	重量(不包括、瓶帽) Weight (without valve, cap) W(kg)	工作压力 Service pressure P ₁ (MPa)	设计壁厚 Design wall Thickness S (mm)	材料 Material
WMA140-7-15	140	7	600	10.5	15	3.6	37Mn
WMA140-7.4-15		7.4	640	11			
WMA140-8-15		8	690	12			
WMA140-9-15		9	770	13			
WMA140-10-15		10	840	14			
WGA140-3.4-15		3.4	340	6.5			
WGA140-4-15		4	390	7.1			
WGA140-5-15		5	460	8.3			
WGA140-6-15		6	530	9.4			
WGA140-6.8-15		6.8	575	10			
WGA140-7-15		7	600	10.5			
WGA140-7.4-15		7.4	640	11			
WGA140-8-15		8	690	12			
WGA140-9-15		9	770	13			
WGA140-10-15		10	840	14			
WGA140-3.4-20	140	3.4	340	6.5	20	3.7	35CrMo
WGA140-4-20		4	390	7.3			
WGA140-5-20		5	460	8.3			
WGA140-6-20		6	530	9.4			
WGA140-6.8-20		6.8	575	10			
WGA140-7-20		7	600	10.5			
WGA140-7.4-20		7.4	640	11			
WGA140-8-20		8	690	12			
WGA140-9-20		9	770	13			
WGA140-10-20		10	840	14			
WGA133-3-15	133	3	320	4.7	15	3.0	30CrMo
WGA133-3.4-15		3.4	355	5.2			
WGA133-3.6-15		3.6	370	5.4			
WGA133-4-15		4	400	5.8			
WGA133-5-15		5	490	6.7			
WGA133-6-15		6	570	7.5			
WGA133-6.7-15		6.7	625	8.1			
WGA133-8-15		8	740	9.4			
WGA133-10-15		10	900	11.1			
WGA108-1.5-15	108	1.5	255	2.7	15	2.6	35CrMo
WGA108-2-15		2	315	3.1			
WGA108-2.5-15		2.5	375	3.5			
WGA108-3-15		3	435	3.9			
WGA108-3.4-15		3.4	485	4.5			
WGA108-4-15		4	555	4.9			
WGA108-4.6-15		4.6	640	5.5			
WGA108-5-15		5	675	5.7			
WGA108-2-15		2	315	3.1			
WGA108-2.5-15		2.5	375	3.6			
WGA108-3-15		3	430	4.1		2.8	35CrMo
WGA108-3.4-15		3.4	485	4.5			

型号 Type	外径 Outside Diameter D _o (mm)	容积 Water Capacity V(L)	高度(不包括阀门) Height (Without valve) L(mm)	重量(不包括、盖帽) Weight (without valve, cap) W(kg)	工作压力 Service pressure WP (MPa)	设计壁厚 Design wall thickness S(mm)	材料 Material
WGA108-4-15	108	4	545	5		2.8	35CrMo
WGT90-1.2-15		1.2	285	1.9			
WGT90-1.5-15	90	1.5	340	2.3	15	2.4	30CrMo
WGT90-2.2-15		2.2	465	3.0			